



## PRINT! 3.0 RT FULL PAYMENTS

Print! 3.0 RT Full Payments è la soluzione RCH che comprende il POS D35 su docking station e la stampante fiscale Print! 3.0 RT, trasformando così il punto cassa in un sistema completo per la gestione dei pagamenti. Il POS, collegato alla stampante telematica, è dotato di un display touch a colori da 3,5" che consente di visualizzare il conto e i documenti commerciali in formato digitale.

La gestione dei pagamenti elettronici avviene in modo fluido e intuitivo, sia in modalità contactless sia tramite inserimento della carta, riducendo i tempi di servizio e semplificando l'esperienza d'acquisto. La presenza del POS su docking rende il sistema di cassa completo in poco spazio.

La stampante fiscale Print! 3.0 RT garantisce affidabilità e velocità di stampa; una soluzione pensata per il retail moderno, capace di unire pagamenti evoluti e continuità operativa in un unico ecosistema compatto e performante.



## Indicato per queste categorie:



## Soluzioni disponibili

### SCONTRINO DIGITALE ■

Ogni scontrino può essere condiviso con il cliente in formato digitale tramite QR-Code, offrendo un'esperienza moderna, efficiente e sostenibile.



### PAGAMENTI DIGITALI ■

È possibile accettare pagamenti digitali direttamente dal POS dotato di lettore NFC e supporto per l'inserimento della carta.



## Specifiche tecniche del POS D35

|                     |                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSIONI E PESO   | 78 x 90 x 16 mm<br>120 g                                                                                     |
| DISPLAY             | 3.5" IPS<br>480x480 px touchscreen a colori                                                                  |
| LETTORE CONTACTLESS | NFC integrato                                                                                                |
| INTERFACCE          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Slot SIM card</li><li>• Slot SAM card</li><li>• USB Type-C</li></ul> |
| CONNETTIVITÀ        | Bluetooth 5.0 BLE/Classic, Wireless 2.4G/5G, 802.11 a/b/g/n/ac                                               |
| ALIMENTAZIONE       | DC 5V tramite USB                                                                                            |
| BATTERIA            | Batteria Li-Po ricaricabile<br>3.85V, 1800 mAh                                                               |
| SENSORI             | Luce ambientale, di prossimità, accelerometro                                                                |

# Specifiche tecniche della stampante fiscale Print! 3.0 RT

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPOLOGIA                          | Stampa Termica ad alta qualità grafica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VELOCITÀ DI STAMPA                 | 250 mm/sec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| QUALITÀ DI STAMPA                  | 576 dots/ linea – 8 dots/ mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LARGHEZZA ROTOLO                   | 79,5 mm +/- 0.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DIAMETRO ROTOLO                    | Diametro 83 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MECCANISMO DI STAMPA               | Easy loading con taglierina automatica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TAGLIO SCONTRINO                   | Taglio parziale, taglio totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AFFIDABILITÀ                       | Testina di stampa 150Km<br>Taglierina automatica 2 milioni di tagli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SENSORI                            | Fine carta (scarto 0), temperatura testina, coperchio aperto, sensore quasi fine carta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FUNZIONI GRAFICHE PERSONALIZZABILI | Stampa a 48 caratteri per riga, Store Logo personalizzabile per insegna attività, Hello Logo personalizzabile e associabile a messaggi pubblicitari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| REPARTI                            | 5 reparti in tastiera richiamabili con tasto diretto, LALO-HALO programmabili, 20 caratteri di descrizione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| GESTIONI OPERATORI                 | Fino a 99 con login/logout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CARATTERE PER COLONNE              | 12 x 24dots<br>Fino a 48 caratteri per riga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| GIORNALE DI CASSA                  | Elettronico su USD Card.<br><b>MATERIALE CERTIFICATO ED OMOLOGATO RCH S.p.A.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LETTURE                            | Lettura foglio giornale elettronico a stampa e a PC;<br>Report giornalieri e periodici su reparti, aliquote IVA, fasce orarie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ALTRE FUNZIONI                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Annullo, storno articolo, entrate prelievi, annullamento documento commerciale, documento commerciale di reso merce;</li><li>• Apertura cassetto, sconto percentuale +/- sconti, deduzioni e maggiorazioni;</li><li>• 30 totali di chiusura, gestione IVA (40 tra aliquote e nature);</li><li>• Documento commerciale parlante per l'inserimento CF o P.IVA, calcolo del resto;</li><li>• Richiamo totale precedente, messaggio scorrevole, riga di cortesia;</li><li>• Gestione Lotteria degli Scontrini;</li><li>• Supporto per pagamenti elettronici e credito d'imposta;</li><li>• Gestione multiattività (codici ATECO multipli);</li><li>• Modalità demo e simulazione</li></ul> |
| INTERFACCE                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 seriale RS 232 con connettore RJ45</li><li>• 1 connettore RJ11 per collegamento cassetto 24 V</li><li>• 1 Ethernet</li><li>• 4 connettori USB Host</li><li>• Modulo Wi-fi integrato</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CODICI A BARRE SUPPORTATI          | 1D: UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, CODE93, CODE128, ITF, CODABAR<br>2D: PDF417, QR, MaxiCode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| COLLEGAMENTO CASSETTO              | DC 24V/1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ADATTATORE DI CORRENTE             | Input: AC 110V~240V, 50~60HZ<br>Output: +24V 2.5A 60W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SISTEMA OPERATIVO                  | Linux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CPU                                | ARM® Cortex-A7 dual core, up to 1.2GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MEMORIA                            | RAM: Build-in 128MB<br>ROM: 512MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE        | RCH, RCH Webservice, RCH Webservice con HTTPS, XOn-XOff, Upos, JavaPos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SOFTWARE DRIVER                    | Windows X86 / X64 / Linux / OPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TEMPERATURA DI LAVORO              | Temperatura: 0 ~ 45 ° C<br>Umidità: 20 ~ 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DIMENSIONI                         | L127 x P127x H134 mm – peso 1095 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |